

BLUEline

AdBlue® (max. Dichte: 1,6 g/cm³)

BLUEline IBC sind ausgestattet mit zusätzlichen Öffnungen oder Entnahmesystemen u.a. auch für AdBlue®.



- Optional mit integriertem CDS-Entnahmesystem
- Optional ohne Auslaufarmatur
- Mit PMDS Deckel (Be- und Entlüftung) Entleerung ohne öffnen des Deckels möglich
- UN-Ausführung möglich

Produkt	Innenbehälter Volumen Liter	Paletten						Ventil		Deckel	
		Holz LxB xH	Gewicht kg (ca.)	Kunststoff LxB xH	Gewicht kg (ca.)	Kombi LxB xH	Gewicht kg (ca.)	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225
BLUEline (AdBlue®)	300	-	-	600 x 800 x 1000	24	-	-	●	-	●	-
	1000	1200 x 1000 x 1164	63	1200 x 1000 x 1163	58	1200 x 1000 x 1135	60	●	●	●	●



CDS-Entnahmesystem
mit Entnahmerohr



Flansch
mit Spund S 56 x 4



Deckel
PMDS

MODULARE SPEZIALISTEN

1000 Liter

Kunststoffdeckel
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stahl-Kreuzverband

Innenbehälter aus
UV-stabilisiertem HDPE

Füllstandsskala



Individualisierung
durch Aufkleber
möglich

Stahltraverse auf Palette

Kunststoffpalette
Kombipalette
Holzpalette



Stahl-Etikettierschild
722 mm x 390 mm (2816 cm²)
Optional:
Rückseite
722 mm x 350 mm (2527 cm²)
Außenseite
605 mm x 350 mm (2118 cm²)

Ventil: DN 50, DN 80

Kunststoff-Eckschoner
bei UN-IBC



Kufenpalette Kunststoff

12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Rahmenpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)

Rahmenpalette Kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)

Kufenpalette Holz (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)
auch als **Flachpalette** lieferbar
12/08 (1200 x 800 mm)